

MERCURY PL M2 BLACK TR



Bestelnr.	8807211326382
Lamphouder:	LED
Lichtbron:	LED
Vermogen:	34 W
Kleur / RAL:	BK-RAL9005 / Zwart RAL9005 / Glanzend
Beschermingsklasse:	I
IP-waarde:	IP20
IK-J-xxIP:	IK04 0,50J xx3
CRI:	80
Kelvin:	3000
Power factor:	COS ϕ \geq 0,9
EEL:	A1
Optieken:	Direct licht gelijkmatig en symmetrisch
Stralings- hoek:	2 x 46°/45°
Nominale lumen output:	6110 lm
Reelee lumenoutput:	3600 lm
L:	L80
B:	B10
Levensduur:	50000 h
Ta MIN luminaire:	10°
Ta MAX luminaire:	40°




Omschrijving

LED-pendelarmatuur voor binnen, bestaande uit:

- Glazen armatuur met design afscherming in golfvorm en plafondrozet in druppeloptiek van kunststof, vervaardigd door dieptrekken
- Pendelstang van metaal en enkelzijdige kabelophanging
- De vloeibare vorm zorgt voor een dynamisch vloeiende sculptuurachtige uitstraling, waardoor het armatuur stil lijkt te staan in het moment
- Lichtoptiek van hoogtransparant, glimmend glas met zwarte keramische rand (BLACK TR) en geïntegreerd microprisma voor een efficiënte lichtverstrooiing, minimale verblinding en een hoge gelijkmatigheid
- Directe lichtverdeling
- LED Sidelight-technologie voor een gelijkmatige lichtverdeling over de gehele zone
- RA-waarde > 80
- Kleurtolerantie volgens MacAdam \leq 3 SDCM
- DALI regelbaar
- Anti-verblinding DIN EN 12464-1
- Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar
- incl. pendelstang- en kabelophanging, voedingskabel en plafondrozet

Fotometrische gegevens



Technische tekening

